



Die neue auf den CEE-Steckverbindern basierende Landanschluss-Steckverbindung ist speziell für den Einbau auf Deck oder am Heck von Yachten konstruiert worden. Das kompakte wasserdichte Edelstahlgehäuse des Einbaustecker (IP 56) passt sich formschön und unauffällig an Deck ein.



Achtung: Konventionelle CEE-Kupplungs-dosen können nicht in Verbindung mit dem Einbaustecker MP16-10 verwendet werden!



Passend dazu fertig konfektionier-te gelbe PUR-Landanschlussleit-ungen mit wasserdicht angespritzten CEE-Steckverbindern.

In die Kupplungs-dose integrierte LED-Kontrollleuchte 230V/50Hz



MP 16-10 Bestell-Nr.: 7 0050 1610

Einbaugerätestecker 16 A mit Edelstahlgehäuse. Außen - \varnothing 87 mm, Einbauloch - \varnothing 48 mm, Einbautiefe 52 mm.



MPS 16-10 Bestell-Nr.: 7 0050 1611

Kupplungs-dose 16 A zur Montage eigener Anschlussleitungen (ohne Kontrollleuchte).



Fertig konfektionier-te Kabel aus gelber wetterfester PUR-Leitung H07BQ-F mit angespritztem CEE-Stecker und Kupplungs-dose mit Schutz-kappe.

MPC 2,5-15 Bestell-Nr.: 7 0050 2821

Kabel 3x2,5 mm², 15m, für MP16/10

MPC 2,5-25 Bestell-Nr.: 7 0050 2822

Kabel 3x2,5 mm², 25m, für MP16/10

MPC 4-25 Bestell-Nr.: 7 0050 2832

Kabel 3x4 mm², 25m, für MP32/16, bis 25A

MPC 6-25 Bestell-Nr.: 7 0050 2838

Kabel 3x6 mm², 25m, für MP32/16, bis 32A



MP 32-16 Bestell-Nr.: 7 0050 3216

Einbaugerätestecker 32 A mit Edelstahlgehäuse. Außen \varnothing 107 mm, Einbau \varnothing 75 mm, -tiefe 100 mm.



MPS 32-16 Bestell-Nr.: 7 0050 3217

Kupplungs-dose 32 A zur Montage eigener Anschlussleitungen (ohne Kontrollleuchte).



H07BQ-F, 3x2,5 mm² Bestell-Nr.: 7 0050 2530
Belastbarkeit 16A, verzinn-te Litzen.

H07BQ-F, 3x4 mm² Bestell-Nr.: 7 0051 4030
Belastbarkeit 25A, verzinn-te Litzen.

H07BQ-F, 3x6 mm² Bestell-Nr.: 7 0051 6030
Belastbarkeit 32A, verzinn-te Litzen.

Gelbe wetterfeste PUR-Leitung H07BQ-F. Ideal für Landanschlus-sleitungen. Details siehe Seite 93.



H07RN-F, 3x2,5 mm² Bestell-Nr.: 5 0730 2530
Belastbarkeit 16A

H07RN-F, 3x2,5 mm² 50m Nr.: 5 2730 2530
Belastbarkeit 16A, Leitungslänge 50 m

Schwarze wetterfeste Gummileitung H07RN-F, Außen-mantel aus Neopren. Details siehe Seite 93.



MPB Bestell-Nr.: 7 0050 7021

Tragetasche für Landanschlus-sleitung