

AGM - BATTERIEN

EXIDE DUAL AGM Batterien sind Hochstrombatterien und wurden entwickelt, um das Bordnetz mit Energie zu versorgen und eine besonders gute Startleistung für Motoren zu liefern.



- Wartungsfrei
- Geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch
- Ohne räumliche Beschränkung
- Sicher und sauber (Auslaufsicher)
- Hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Bis zu 50 % Ladezeiteinsparung

EXIDE-AGM Typ	Bestell-Nr.:	Spannung (V)	Kapazität K20 (Ah)	Kaltstartstrom (A)	Abmessungen			Gewicht (kg)
					L	B	H	
■ EK 920	6 1874 9900	12	92	860	353	175	190	27
■ EP 900	6 0132 0100	12	100	720	330	173	240	32
■ EP 1200	6 0132 0140	12	140	700	513	189	223	45
■ EP 1500	6 0132 0180	12	180	900	513	223	223	55
■ EP 2100	6 0132 0240	12	240	1200	518	279	240	72

2V GEL-BATTERIEN (OPZV)



Die Gel-Batterie in 2V Technologie (OPZV) ist die professionelle Lösung für große Batterie-Kapazitäten um die Parallelschaltung von kleineren Batterien zu vermeiden. Die Möglichkeit die Spannung der einzelnen Zellen jederzeit zu prüfen ermöglicht die schnelle Überprüfung während der Lebensdauer. Der Aufbau in der Röhrenplatten - Technologie (Panzerplatten-Batterie) gewährleistet eine lange Lebensdauer auch unter rauen Bedingungen wie Vibration und Schock.

Lieferung incl. Zellenverbinder. Bitte die räumliche Anordnung bei Bestellung angeben!

- **Herausragende Zyklen Eigenschaften**
2400 Zyklen bei 60% Entladetiefe (C₁₀) und 20°C
- **absolut wartungsfreie Batterie**
nach DIN 40742
- **Tiefentladesicher**
nach DIN 43 539 T5
- **Geringe Selbstentladung**
Lagerfähigkeit bis 1 Jahr bei +30°C
- **Auch waagrecht einbaubar**
einfache Installation und Wartung
- **Zulassungen**
Germanischer Lloyd (GL), (UL), DIN/Gost/TÜV

2V-GEL Typ	Typ nach DIN 40742	Bestell-Nr.:	Spannung V	Kapazität K10 (Ah)	Abmessungen			Höhe mit Verbinder	Gewicht (kg)	Anschluss	Polanordnung (siehe Datenblatt)
					L	B	H				
■ A 602/335	6 OPzV 300	6 0131 0300	2	337	147	208	357	399	27.0	F-M8	1
■ A 602/415	5 OPzV 350	6 0131 0350	2	416	126	208	473	515	30.0	F-M8	1
■ A 602/500	6 OPzV 420	6 0131 0420	2	499	147	208	473	515	35.0	F-M8	1
■ A 602/580	7 OPzV 490	6 0131 0490	2	582	168	208	473	515	39.0	F-M8	1
■ A 602/750	6 OPzV 600	6 0131 0600	2	748	147	208	648	690	49.0	F-M8	1
■ A 602/1010	8 OPzV 800	6 0131 0800	2	998	212	193	648	690	66.0	F-M8	2



■ **BA 5** Bestell-Nr.: 7 0010 4005

Batterieabdeckung für Batterieklammern BKM und BK 6 für Kabelquerschnitte 25 – 50 mm².
Lieferung paarweise rot/schwarz.



■ **BA 7** Bestell-Nr.: 7 0010 4006

Batterieabdeckung für Batterieklammern BKM und BK 6 für Kabelquerschnitte 50 – 70 mm².
Lieferung paarweise rot/schwarz.



■ **BA 6** Bestell-Nr.: 6 0140 4568

Batteriepolabdeckung schwarz zur Abdeckung der Batteriepole bei Verwendung von BK 6 und BKM.